

Gabinete 24U profundo SmartRack

NÚMERO DE MODELO: **SR24UB**



General

El gabinete de 24U SmartRack premium SR24UB de Tripp Lite se envía con características diseñadas para simplificar las instalaciones de equipo de rack y mantenimiento de equipo de rack: puertos para conducción de cable superior e inferior, puerta frontal y trasera y paneles laterales sólidos perforados para promover el flujo eficiente del aire, rieles verticales ajustables para instalación y más. Y como parte de la familia SmartRack, el SR24UB es compatible con la amplia gama de accesorios para instalación en rack de Tripp Lite, permitiéndole personalizar su solución para cumplir cualquier requerimiento. El SR24UB se embarca totalmente ensamblado para una instalación rápida y viene con una garantía de 5 años.

El SR24UB es compatible con todo el equipo estándar de rack de 19" y cuenta con pares de rieles frontal y posterior con orificios cuadrados de instalación. Los rieles son ajustables en incrementos de un cuarto de pulgada (6.35 mm) para alojar equipo con profundidades de 3" a 32.5", ideal para instalación de servidores estándar. El ajuste es rápido y cómodo: simplemente desatornille los rieles, deslícelos a la profundidad deseada y reinstale los tornillos. Los rieles cuentan con orificios cuadrados para instalación y son capaces de soportar hasta 454 kg [1,000 lb] de equipo con los accesorios de instalación incluidos. Cada espacio de rack dentro del gabinete está numerado para una referencia sencilla.

Con una puerta frontal asegurable y reversible, y paneles laterales removibles asegurables, el SR24UB proporciona instalación segura para todo el equipo. Esto evita acceso no autorizado al equipo instalado mientras que facilita que el personal autorizado realice inspecciones, mantenimiento y reemplazo de equipo. El gabinete cumple con todos los requerimientos para compatibilidad con PCI DSS.

Los paneles superior e inferior del SR24UB están equipados con ventilas diseñadas para ayudar a eliminar aire caliente del gabinete e introducir aire frío por convección. Permiten también la instalación de ventiladores estándar de gabinete suministrados por el usuario (SRFANWM de Tripp Lite). Los paneles superior e inferior están además provistos de puertos para conducción del cable.

Para simplificar la instalación, el SR24UB viene con un juego de ruedas que consta de 4 ruedas y los accesorios de instalación necesarios. Con las ruedas instaladas, el SR24UB puede maniobrase hasta la ubicación deseada y entonces asegurarlo al piso ajustando los niveladores de la unidad. Nota: las ruedas

Destacado

- Gabinete de rack 24U con rieles delanteros y traseros ajustables para instalación vertical en rack
- Profundidad extendida de 83.82 cm [33"] permite la instalación de servidores estándar
- Puerta frontal reversible con cerradura, paneles laterales desmontables
- Totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Ruedas y patas niveladoras incluidas
- Cumple con todos los requerimientos para gabinetes con compatibilidad PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])

El Paquete Incluye

- Gabinete SR24UB
- (50) Tornillos M6
- (50) Tuercas de fijación M6
- (50) Arandelas M6
- (4) Ruedas
- (4) Niveladores
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

están diseñadas para ajustes de posición mínimos dentro del área de instalación final y no están diseñadas para mover los gabinetes a través de grandes distancias.

Características

- Gabinete de 24U con profundidad adicional
- Profundidades de instalación ajustables de 7.6 cm [3"] a 82.6 cm [32.5"]
- Puerta frontal reversible con cerradura
- Paneles laterales removibles con cerradura
- Paneles superior e inferior con orificios de acceso para cables
- Totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Ruedas y patas niveladoras
- Cumple con todos los requerimientos para gabinetes con compatibilidad PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])

Especificaciones

FÍSICAS	
Altura del Rack (Espacios U)	24
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	32.5
Profundidad máxima del dispositivo (cm)	82.6
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad mínima del dispositivo (cm)	7.62
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	46 x 25.6 x 35.03
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	116.84 x 65.02 x 88.97
Peso de Envío (lb)	136
Peso de Envío (kg)	61.69
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	45.6 x 23.63 x 33.5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	115.82 x 60 x 85.09
Peso de la Unidad (lb)	123
Peso de la Unidad (kg)	55.79
Color	Negro
Capacidad de peso - estacionaria (lb)	1,000
Capacidad de peso – en movimiento (lb)	1,000

Capacidad de peso - estacionaria (kg)	453.59
Capacidad de peso – en movimiento (kg)	453.59
Profundidad del rack predeterminada de fábrica (pulgadas)	28.31
Profundidad del rack predeterminada de fábrica (cm)	71.91
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (I x An)
FUNCIONES ESPECIALES	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	RoHS
NOM (México)	Probado para NOM (México)
Aprobaciones	EIA/ECA-310-E
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (A Nivel Mundial)	garantía limitada de 5 años